


Серия 4, Индукционная варочная поверхность, 60 см, монтаж без рамки PIF612BB1E



HEZ32WA00 :
HEZ9ES100 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Индукционная варочная поверхность: готовить быстро и удобно с низким потреблением электроэнергии.

- **TouchSelect:** выбор нужной зоны нагрева и уровня мощности.
- **Функция PowerBoost:** до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- **QuickStart:** месторасположение посуды определяется автоматически и вы можете сразу выставить необходимый уровень мощности.
- **Функция Перезапуска:** если что-то выкипит и зальет варочную поверхность, то она автоматически отключится и сохранит последние выбранные настройки.
- **Таймер с функцией выключения:** отключение выбранной зоны приготовления по истечении заданного времени.

Навание продукта/продуктовая группа:Керамическая зона приготовления
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
Источник питания:Электрика
Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):51 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина прибора:592 мм
Размеры (ВхШхГ): 51x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 130x755x600 мм
Вес нетто:12.4 кг
Общий вес: 13.5 кг
Индикатор остаточного тепла: Отдельный
Расположение панели управления: Фронтальная панель управления
Основной материал поверхности: Керамический
Цвет поверхности: Лазурно-белый
Длина кабеля электропитания: 110 см
EAN-код:4242005417032
Напряжение: 220-240 В
Частота:50; 60 Гц



4 242005 417032

**Серия 4, Индукционная варочная
поверхность, 60 см, монтаж без
рамки
PIF612BB1E**

**Индукционная варочная поверхность:
готовить быстро и удобно с низким
потреблением электроэнергии.**

- 60 см: место для 4 кастрюли или сковородки.

Гибкость зон приготовления

Удобство использования

- Управление TouchSelect: управляйте мощностью с помощью сенсорных кнопок с надписью +/-.
- 17 уровней мощности: точно регулировать тепло с помощью 17 уровней мощности (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).

Экономия времени и эффективность

- Функция re Start: в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, включив варочную панель снова в течение 4 секунд.

Дизайн

- без рамки


Безопасность

- Цифровой двухступенчатый индикатор оставшегося тепла: показывает, какие зоны приготовления еще горячие или теплые.
- Блокировка от детей: предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- J: Выключить все зоны приготовления одним нажатием кнопки.
- Защитное отключение: по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без взаимодействия (настраиваемое).

Установка


- Размеры изделия (ВхШхГ, мм): 51 x 592 x 522
- Необходимый размер ниши для установки (ВхШхД мм): 51 x 560 x (490 - 500)
- Мин. толщина столешницы: 16 мм
- Подключенная нагрузка: 7400 Вт

**Серия 4, Индукционная варочная
поверхность, 60 см, монтаж без
рамки
PIF612BB1E**




①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm



Measurements
in mm




A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.

B: Recessed depth.

C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Measurements in mm