



AR413122

Вытяжной мотор Серия 400

AR413122

- BLDC технология
- Компактная установка в нишу 10 см.
- Производительность зависит от выбранного варианта вытяжки
- 3 ступени мощности и интенсивный режим
- Технология бесщеточного высокоэффективного мотора BLDC.
- BLDC технология

Компактная установка в нишу 10 см.

Производительность

Производительность зависит от выбранного варианта вытяжки

Особенности

3 ступени мощности и интенсивный режим

Технология бесщеточного высокоэффективного мотора BLDC.

Корпус из нержавеющей стали, оцинкованный.

Забор воздуха: цилиндрический вентиляционный канал 1x150 мм

В комплекте скоба для установки на потолок или на стенку подвешного шкафа.

2 активных угольных фильтра в комплекте.

Рекомендации по монтажу

Подключение к соответствующим приборам через сетевой кабель.

Установка в плинтус с вырезом для воздуховода.

Интервал смены фильтров: 1-1.5 года в зависимости от характера приготовления и использования.

Для смены фильтров необходима возможность снятия ниши. Рекомендованное минимальное расстояние между отверстием для фильтров и стенкой подвешного шкафа (если нет вентиляционной решетки непосредственно напротив): 15 см.

Подключение

Мощность подключения 180 Вт

Соединительный кабель 1.8 м

Сетевой кабель 2 м.

