



AR401142

Вытяжной мотор Серия 400

AR401142

- Мощный мотор
 - BLDC технология
 - Производительность зависит от выбранного варианта вытяжки
 - 3 ступени мощности и интенсивный режим
 - Технология бесщеточного высокоэффективного мотора BLDC.
 - Мощный мотор
- BLDC технология

Производительность

Производительность зависит от выбранного варианта вытяжки

Особенности

3 ступени мощности и интенсивный режим

Технология бесщеточного высокоэффективного мотора BLDC.

Звукоизоляция для минимизации уровня шума.

Корпус из нержавеющей стали.

Забор воздуха: цилиндрический вентиляционный канал 1x 200 мм.

В комплекте скоба для установки на наружной стене.

Рекомендации по монтажу

Для монтажа с вытяжками серии 400

Подключение к соответствующим приборам через сетевой кабель.

Установка вне кухни позволяет снизить уровень шума.

Установка на наружной стене.

Контрольная панель должна быть установлена внутри.

Температурный диапазон для работы -25 до 60 °C.

При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и камина с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.

Подключение

Мощность подключения 180 Вт

Соединительный кабель 1.8 м

Электрический кабель 5 м

